



SCHEDA TECNICA DI "AT" e "BT" (BOLLI BIANCHI) MATTOLI

"AT" e "BT" (BOLLI BIANCHI) è un pavimento di tipo veramente particolare, che offre un effetto estetico unico nel suo genere.

Ideale per la pavimentazione di negozi, discoteche, ristoranti ed ovunque si voglia ottenere un'ambientazione veramente moderna: i suoi colori neutri (bianco e nero) lasciano libertà al progettista di sovrapporvi arredamenti di qualsiasi colore, anche a tinte decise.

Caratteristica di **"AT" e "BT" (BOLLI BIANCHI)** è di avere la superficie in vista costituita da elementi sferoidali di vero marmo bianco di Carrara annegati in un fondo cementizio nero intenso.

- **"AT"**: granulato Bianco Carrara arrotondato diam. mm. 15/30
- **"BT"** " " " " " " mm. 30/40

"AT" e "BT" (BOLLI BIANCHI) è realizzato in quadrotti cementizi vibrati e pressati:

- Formato cm. 40x40
- Spessore 30 mm. ca
- Peso Kg.75 ca/mq.

"AT" e "BT" (BOLLI BIANCHI) è composto da due strati:

- 1) Strato superiore "in vista", costituito da granulato sferoidale di vero marmo Bianco Carrara legato da supercemento ad altissima resistenza pigmentato con idoneo colorante nero a base di ossido foto-idroresistente.
- 2) "Secondo strato" (sottofondo di rinforzo) costituito da sabbie scelte e cemento Portland.

La compattezza e la qualità del conglomerato è assicurata da una potente vibrazione e da un'elevata pressatura.

Il materiale viene normalmente fornito con grado di finitura "sgrezzato" per essere poi levigato, stuccato e lucidato in opera dopo la posa come si usa fare per il marmo.

Su richiesta può essere fornito con grado di finitura "finemente levigato", "lucidato", "bisellato". Per pavimentazioni esterne, **"AT" e "BT" (BOLLI BIANCHI)** può essere fornito anche "sabbato" su tutta la superficie, oppure parzialmente, ottenendo particolari motivi (brevettati) mediante il contrasto di diversi gradi di finitura.

La posa può essere effettuata con malta cementizia o con idonei collanti facilmente reperibili sul mercato.

VOCE DI CAPITOLATO di "AT" e "BT" (BOLLI BIANCHI) MATTOLI

Fornitura e posa in opera di pavimentazione **"AT" o "BT" (Bolli Bianchi)** tipo Mattoli (o equivalente purchè di pari qualità) in Quadrotti da cm. 40X40X3 ca. a doppio strato vibrati e pressati in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito da graniglia selezionata di marmo Bianco Carrara ARROTONDATO legata con ultracementi ad alta resistenza di colore bianco pigmentato con idoneo colorante a base di ossido nero intenso foto-idroresistente; la finitura superficiale sarà di tipo "sgrezzato" (oppure Levigato finemente o Sabbato Totale "toto" oppure lucidato e bisellato; oppure Sabbato Parziale "atomo" o "bolli" o "circo" o "cuore" o "ottago" o "sole" o "tozzetti").

Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di cm. 5 e getto di boiacca, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione.