



SCHEDA TECNICA DI **MARMETTONI cm.25x25 - SERIE " O " - " I "**

I marmettoni da cm. 25x25 in graniglia di marmo e cemento sono ideali se si vogliono contenere i costi pur desiderando una pavimentazione affidabile, resistente ed estetica.

Nei colori comuni è il classico pavimento del terrazzo, del garage, del magazzino, del laboratorio; a seconda dei colori può dare ottimi risultati estetici in negozi, abitazioni, uffici, scuole, bar e pizzerie, piste di pattinaggio o impianti sportivi o simili.

Formato cm. 25x25 - spessore 25 mm. ca. - Peso 50 Kg. ca./mq.

" O " con graniglia diam. mm.10/15 - " I " con graniglia diam. mm.5/10

Le marmette 25x25 sono realizzate da due strati:

- 1) - Strato superiore in vista (13 mm. ca.) costituito da graniglie di marmo legate con ultracementi ad altissima resistenza, bianchi o grigi o pigmentati con idonei coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti
- 2) - Secondo strato (sottofondo di rinforzo) - 12 mm. ca. - costituito da sabbie scelte e cemento Portland.

La compattezza e la qualità del conglomerato sono assicurate da una potente vibrazione e da una elevata pressatura.

Il materiale viene fornito levigato e, se ben posato, in ambienti di non primaria importanza, può essere lasciato così senza ulteriori finiture; per un miglior risultato estetico è comunque consigliato levigare, stuccare e lucidare in opera dopo la posa.

La posa può essere effettuata con malta cementizia o con idonei collanti facilmente reperibili sul mercato.

VOCE DI CAPITOLATO di **"Marmettoni cm. 25x25 - SERIE " O " - " I "** Màttoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione serie " O " o " I " tipo Màttoli (o equivalente purchè di pari qualità) in Quadrotti da cm. 25X25X2,5 ca. a doppio strato vibrati e pressati in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito da graniglie di marmi selezionati legati con ultracementi ad alta resistenza di colore bianco o grigio oppure pigmentati con idonei coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti; la finitura superficiale sarà di tipo "levigato".

Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di cm. 5 e getto di boiaccia, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione (oppure con idonei collanti). Colori e tipo a scelta DDLL.