

dal 1923

MARMI GRANITI MARMETTONI

Cap. Soc. € 99.500
R.E.A. (AN) 59031/1967
Registro Imprese 6087 Trib. An.
Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426
www.mattoli.it info@mattoli.it

Mattoli s.r.l.
p.o.box 118 60035 JESI (An) Italia
stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24
Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28



SCHEDA TECNICA di "STONE TOTO" Mattoli

"STONE toto" Mattoli è un quadrotto prefabbricato in CLS a doppio strato (vibrato e pressato in presse ermetiche) ad alta resistenza all'usura, all'urto, alla compressione, alla flessione ed ingeliva.

La finitura della superficie in vista è ondulata e sabbiata per avere un alto grado di "antisdrucchiolo" e richiama la naturale ondulazione delle pietre. Nella versione sabbiata viene messo in evidenza l'inerte dell'impasto cementizio che rende l'aspetto superficiale molto gradevole.

- Formato cm. 40X40 e cm. 40X60 - Spessore mm. 40 ca. - Peso Kg. 85 ca./mq.

"STONE toto" è composto di due strati:

- 1) "Strato superiore in vista" (mm.20 ca.) è composto da sabbie calcaree, silicee e quarzose, legate con ultracementi ad altissima resistenza, bianchi, grigi o pigmentati con ossidi metallici foto-idroresistenti.
I bordi superiori della mattonella si presentano smussati a 45°.
- 2) "Secondo strato" (sottofondo di rinforzo) mm.20 ca. costituito da sabbie scelte e cemento Portland.

La compattezza e la qualità del conglomerato sono assicurate da una potente vibrazione e da una elevata pressatura.

La posa in opera può essere effettuata su malta cementizia, curando l'accostamento di una mattonella contro l'altra senza distanziature, oppure a secco su letto di sabbia (solo per uso pedonale, oppure su SUPPORTI in PLASTICA (pavimentazione galleggiante consigliata in particolare per le terrazze).

VOCE di CAPITOLATO di "STONE TOTO" Mattoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione tipo **"STONE toto"** della Mattoli (o equivalente purchè di pari qualità) in lastre da cm. 40X40X4 oppure 40x60x4 ca. (a doppio strato vibrato e pressate in presse ermetiche, con lo strato in vista (mm.20 ca.) costituito da sabbie calcaree, silicee e quarzose legate con ultracementi ad altissima resistenza bianchi, grigi o pigmentati con ossidi metallici foto-idroresistenti. La superficie della mattonella sarà di tipo "sabbiato" profondo ed i bordi superiori presentano una smussatura di 45°.

Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di ca. cm. 5, curando l'accostamento di una mattonella contro l'altra senza distanziature. La posa, a seconda della destinazione del materiale, a scelta della DDLL, può essere effettuata a secco su letto di sabbia oppure su SUPPORTI in PLASTICA (Pavimentazione Galleggiante).