



SCHEMA TECNICA di " B O C " Màtoli

"**BOC**" Màtoli è un marmettone ad alta resistenza all'usura, utilizzato per pavimentazioni esterne di un certo pregio; nato come pavimento si è dimostrato idoneo anche come rivestimento. E' ideale per spazi di arredo urbano e privato particolarmente eleganti.

Caratteristica di "**BOC**" è la superficie in vista, costituita da micrograniglie di marmo pregiato, che assume l'effetto bocciardato grazie ad un particolare procedimento che evita la spaccatura della graniglia e ne mostra appieno colore e brillantezza.

"**BOC**" è realizzato in quadrotti cementizi vibrati e pressati:

- Formato cm. 40x40 - Spessore mm. 36 ca. - Peso Kg. 80 ca./mq.

" **BOC** " è composto di due strati:

- 1) "Strato superiore in vista" (mm. 16 ca.) costituito da micrograniglie di marmo pregiato legate con supercementi ad alta resistenza pigmentati con ossidi foto-idroresistenti.
- 2) "Secondo strato" - Sottofondo di rinforzo" - (mm. 20 ca.) costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

La compattezza e la qualità del conglomerato è assicurata da una potente vibrazione e da una elevata pressatura.

"**BOC**" può essere fornito anche SABBIATO su tutta la superficie "**BOC toto**" oppure parzialmente ottenendo particolari motivi (brevettati) mediante il contrasto del diverso grado di finitura "**BOC dis**"

La posa in opera può essere effettuata su malta cementizia, lasciando una "fuga" di mm. 15 ca. da stuccare un po' ribassata (evitare imbrattamenti con malta o comunque lavare prima che questa indurisca).

A seconda della destinazione del pavimento si può fare la posa anche su "letto di sabbia", oppure su "supporti in plastica" (pavimento galleggiante). **BOC** può essere usato anche per il rivestimento di superfici verticali.

VOCE DI CAPITOLATO di " B O C " Màtoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione tipo "**BOC**" della Màtoli (o equivalente purchè di pari qualità) in lastre da cm. 40x40x3,6 ca. a doppio strato vibrato e pressato in presse ermetiche, con lo strato in vista (mm.16 ca.) costituito da micrograniglie di marmo pregiato legate con ultracementi ad alta resistenza bianchi, grigi o pigmentati con idonei coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti; la finitura della superficie sarà di tipo Bocciardato (oppure anche sabbiata totale "BOC toto" oppure sabbiata parziale "BOC dis" ("atomo" o "bolli" o "circo" o "cuore" o "ottago" o "sole" o "tozzetti").

Poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di ca. cm. 5 e getto di boiaccia, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione (oppure con collanti facilmente reperibili sul mercato), prevedendo una "fuga" di mm. 15 ca. da stuccare un po' ribassata, evitare imbrattamenti con malta o comunque lavare prima che questa indurisca. Colori a scelta della Direzione Lavori.