



## SCHEMA TECNICA DI "GRABOC" MATTOLI

**GRABOC** MATTOLI è un marmettone ad altissima resistenza all'usura, utilizzato per pavimentazioni esterne di un certo pregio; nato come pavimento, si è dimostrato particolarmente idoneo anche come rivestimento. E' ideale per spazi di arredo urbano e privato particolarmente eleganti e dove si richiede una particolare resistenza all'usura.

Caratteristica peculiare di **GRABOC** è di avere la superficie in vista costituita da un'elevata percentuale di graniglia di granito, quarzo e porfido che assume l'effetto bocciardato grazie ad un particolare procedimento che evita la spaccatura della graniglia e ne mostra appieno colore e brillantezza.

**GRABOC** viene prodotto in vari prodotti standard, ma su richiesta possono essere realizzati anche ulteriori toni.

**GRABOC** è realizzato in quadrotti cementizi vibrati e pressati:  
 Formato cm. 40x40 - spessore mm. 35 ca. - peso Kg. 80 ca./mq.

**GRABOC** è composto da due strati:

- 1) - "Strato superiore in vista" (15 mm ca.) costituito da graniglie di granito e porfido, sapientemente sposate a piccole graniglie e polveri di marmo e legate con supercementi ad altissima resistenza bianchi, grigi o pigmentati con idonei coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti.
- 2) - "Secondo strato" - sottofondo di rinforzo - (20 mm ca.) costituito da sabbie scelte e cemento Portland.

La compattezza e la qualità del conglomerato è assicurata da una potente vibrazione e da un'elevata pressatura.

**GRABOC** può essere fornito anche **SABBIATO** su tutta la superficie "**GRABOC toto**", oppure parzialmente ottenendo particolari motivi (brevettati) mediante il contrasto del diverso grado di finitura "**GRABOC dis**".

La posa può essere effettuata su malta cementizia (o con idonei collanti facilmente reperibili sul mercato lasciando una "fuga" di 15 mm ca. da stuccare un po' ribassata (evitare imbrattamenti con malta o comunque lavare prima che questa indurisca).

.A seconda della destinazione del pavimento si può fare la posa anche su "letto di sabbia" oppure su "supporti in plastica" (pavimento galleggiante). **GRABOC** può anche essere usato per il rivestimento di superfici verticali.

### VOCE di CAPITOLATO di "GRABOC" Mattoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione tipo "**GRABOC**" della Mattoli (o equivalente purchè di pari qualità) in lastre da cm. 40x40x3.6 ca. a doppio strato vibrato e pressato in presse ermetiche, con lo strato in vista (mm.16 ca.) costituito da micrograniglie di granito e porfido e piccole graniglie e polveri di marmo legate con supercementi ad altissima resistenza bianchi, grigi o pigmentati con idonei coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti; la superficie sarà ad effetto bocciardato (oppure, oltre l'effetto bocciardato, anche sabbiata totale "**GRABOC toto**" o sabbiata parziale "**Graboc dis**" ("atomo" o "bolli" o "circo" o "cuore" o "ottago" o "sole" o "tozzetti").

Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spess. di cm.5 ca. e getto di boiacca compreso l'onere della battitura (con mazzolo) (oppure con collanti facilmente reperibili sul mercato), prevedendo una "fuga" di mm. 15 ca. da stuccare un po' ribassata (evitare imbrattamenti della superficie con malta o comunque lavare prima che questa indurisca. Colori a scelta DDLL.