



SCHEDA TECNICA di “**LEONARDO 602**” Màttoli

“**LEONARDO 602**” Màttoli è una lastra prefabbricata in CLS a doppio strato (vibrata e pressata in presse ermetiche) ad alta resistenza all'usura, all'urto, alla compressione, alla flessione ed ingeliva.

Caratteristica di “**LEONARDO 602**” è la finitura superficiale di tipo sabbiato profondo per renderla antisdrucchiabile: tale trattamento mette in evidenza l'inerte costituito totalmente da graniglia di granito pregiato bianco.

- Formato cm. 40x60 - Spessore mm. 39 ca. – Peso Kg. 90 ca./mq.

“**LEONARDO 602**” è composto di due strati:

- 1) “Strato superiore in vista” (mm. 15 ca) costituito da graniglia di granito pregiato bianco legata con ultracementi bianchi ad altissima resistenza.
- 2) “Sottofondo di rinforzo” (mm. 24 ca) costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

La posa in opera può essere effettuata su malta cementizia curando l'accostamento di una lastra contro l'altra senza distanzature.

VOCE DI CAPITOLATO di “**LEONARDO 602**” Màttoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione “**LEONARDO 602**” tipo Màttoli (o equivalente purchè di pari qualità) in lastre da cm. 40x60x3;9 ca. a doppio strato vibrato e pressato in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito da graniglia di granito bianco (grana mm 5/15) legato con supercemento bianco ad altissima resistenza addizionato con polveri bianche; la finitura superficiale sarà di tipo sabbiato profondo per renderla antisdrucchiabile.

Il secondo strato, sottofondo di rinforzo, sarà costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di ca. cm. 5 e getto di boiaccia, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione.