



## SCHEDA TECNICA di "OGR" Màttoli

"OGR" Màttoli è un quadrotto prefabbricato in CLS a doppio strato (vibrato e pressato in presse ermetiche) ad alta resistenza all'usura, all'urto, alla compressione, alla flessione ed ingeliva.

- Formato cm.50x50 e 40x40 - Spessore mm. 36 ca. - Peso Kg. 80 ca./mq.
- Formato cm. 25x25 - Spessore mm. 26 ca. - Peso Kg. 60 ca./mq.

"OGR" è composto di due strati:

- 1) "Strato superiore in vista" (mm.20 ca. per formato cm.50x50 e40x40 – mm.13 ca. per formato 25x25) è composto da graniglie e sabbie, silicee e quarzose, legate con ultracementi ad altissima resistenza, bianchi, grigi.
- 2) "Secondo strato" (sottofondo di rinforzo) mm.13 ca. per formato cm.40x40 mm. 13 ca. per formato cm. 25x25, costituito da sabbie scelte e cemento Portland.

La compattezza e la qualità del conglomerato sono assicurate da una potente vibrazione e da una elevata pressatura.

La posa in opera può essere effettuata su malta cementizia, lasciando una fuga di mm. 10/15, a seconda del formato, da stuccare un po' ribassata (evitare imbrattamenti con malta o comunque lavare prima che questa indurisca).

La posa (nel formato cm.40x40) può anche essere effettuata con SUPPORTI in plastica (Pavimentazione Galleggiante) consigliata in particolare per le terrazze.

## VOCE DI CAPITOLATO di "OGR" Màttoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione "OGR" tipo Màttoli (o equivalente purchè di pari qualità) in lastre da cm. 50x50x3,6 ca., oppure 40x40x3,6 ca., oppure 25x25x2,6 ca. a doppio strato vibrato e pressato in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito da selezionate graniglie e sabbie silicee e quarzose, legate con ultracementi ad altissima resistenza grigi, bianchi o pigmentati con ossidi metallici foto-idroresistenti. La superficie in vista sarà tipo "buccia di arancia" con la graniglia leggermente affiorante.

Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di ca. cm. 5 lasciando una fuga di mm. 10/15 ca. a seconda del formato, da stuccare un po' ribassata (evitare imbrattamenti con malta o comunque lavare prima che questa indurisca). La posa, a seconda della destinazione del materiale e solo nel formato 50x50 e 40x 40, a scelta della DDLL può essere effettuata a secco con SUPPORTI DI PLASTICA (Pavimentazione Galleggiante) (particolarmente indicata per le terrazze).