dal 1923
Cap. Soc. € 99.500
R.E.A. (AN) 59031/1967
Registro Imprese 6087 Trib. An.
Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426
www.mattoli.it info@mattoli.it

MARMI GRANITI MARMETTONI
Mattoli s.r.l.
p.o.box 118 60035 JESI (An) Italia
stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24
Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28

SCHEDA TECNICA DI **"*OTTO"* (OTTOPORF-OTTOMAR)** MATTOLI

"OTTO" MATTOLI è la soluzione ideale per la pavimentazione di spazi di arredo urbano e privato, anche a traffico molto intenso per la sua resistenza all'usura e al gelo e perché antisdrucciolo.

Caratteristica peculiare di ***"OTTO"*** è di avere la superficie in vista costituita da microgranuglia di porfido o marmi pregiati e modellata a nove bugne che disegnano un ottagono.

OTTO è realizzato in quadrotti cementizi vibrati e pressati:

Formato cm. 40x40 – spessore mm. 38 ca. – Peso Kg. 85 ca./Mq.

OTTO è composto da due strati:

"Strato superiore in vista" (mm. 1,8 ca.) composto da microgranuglie di porfido o marmo tenacemente legate con ultracementi ad alta resistenza, di colorazione naturale o pigmentati con speciali ossidi foto-resistenti.

"Secondo strato" (sottofondo di rinforzo – mm. 20 ca.) costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

OTTO può essere fornito con vari tipi di finitura superficiale: la finitura classica tradizionale è del tipo ***SGREZZATO*** (levigato) - finitura "SABBIATO TOTALE" : ***OTTO toto*** - finitura ***GREZZO.*** La posa in opera può essere effettuata:- su malta cementizia curando l'accostamento di una mattonella contro l'altra senza distanziature;- a secco su letto di sabbia (solo per uso pedonale);- su SUPPORTI IN PLASTICA (pavimentazione galleggiante) raccomandata per la pavimentazione di terrazze.

VOCE DI CAPITOLATO di ***"OTTO"*** (OTTOPORF-OTTOMAR) Màttoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione "OTTO" tipo Màttoli (o equivalente purchè di pari qualità) in quadrotti da cm. 40x40x3,8 ca. a doppio strato vibrati e pressati in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito da microgranuglie di porfido o marmo legate con ultracementi ad alta resistenza di colorazione naturale o pigmentati con speciali ossidi foto-idroresistenti; la finitura superficiale sarà di tipo "Sgrezzato" (oppure: Sabbiato Totale "toto")
Il secondo strato, sottofondo di rinforzo, sarà costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.
Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di ca cm. 5 e getto di boiacca, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione. (oppure a secco su letto di sabbia o su Supporti di Plastica.).