dal 1923

Cap. Soc. € 99.500
R.E.A. (AN) 59031/1967
Registro Imprese 6087 Trib. An.
Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426
www.mattoli.it info@mattoli.it

MARMI GRANITI MARMETTONI

Mattoli s.r.l.
p.o.box 118 60035 JESI (An) Italia
stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24
Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28

SCHEDA TECNICA di ***" ZETA "*** Mattoli

"ZETA" è un marmettone ad alta resistenza all'usura, usato per pavimentazioni a traffico intenso.
E' ideale per abitazioni, boutiques, negozi, uffici, cinema, centri commerciali, scuole, ospedali, ristoranti.

Prodotto in una vasta gamma di colori, è materia viva per la realizzazione di pavimentazioni con motivi e disegni personalizzati secondo i gusti del singolo committente.

Caratteristica peculiare di ***ZETA*** è di avere la superficie in vista costituita da microgranigliе di marmo selezionate, ove colori e granulometrie sono studiati e dosati in modo da ottenere risultati estetici particolarmente gradevoli.

ZETA è realizzato in quadrotti cementizi vibrati e pressati.
- Formato cm. 40x40 - spessore 35 mm. ca - Peso 75 Kg ca/mq.
- Formato cm. 25x25 - spessore 25 mm. ca - Peso 50 Kg ca/mq.

ZETA è composto da due strati:
1) Strato superiore in vista (15 mm ca. nel formato 40x40 – 13 mm ca nel formato 25x25) costituito da microgranigliе di marmo (mm 1-3) legate da supercementi ad altissima resistenza pigmentati con idonei coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti.
2) Secondo strato (sottofondo di rinforzo), - mm. 20 ca nel formato 40x40, mm. 12 ca nel formato 25x25 – costituito da sabbie scelte e cemento Portland.

La compattezza e la qualità del conglomerato sono assicurate da una potente vibrazione e da un'elevata pressatura.

Il materiale viene normalmente fornito con grado di finitura "sgrezzato", per essere poi levigato, stuccato e lucidato in opera dopo la posa.
Su richiesta può essere fornito con finitura "finemente levigato", oppure "lucidato" e "bisellato".
La posa può essere effettuata con malta cementizia o con idonei collanti facilmente reperibili sul mercato.

A seconda della destinazione del pavimento si può fare la posa anche su "letto di sabbia" oppure su "supporti in plastica" (pavimentazione galleggiante).

ZETA può anche essere usato per il rivestimento di superfici verticali.

Per pavimentazioni esterne, **ZETA** può essere fornito anche "sabbiato" su tutta la superficie **"ZETA toto",** oppure parzialmente **"ZETA dis"** ottenendo particolari motivi (brevettati) mediante il contrasto di diversi gradi di finitura.

VOCE DI CAPITOLATO di ***"ZETA"*** Màttoli
Fornitura e posa in opera di pavimentazione **"ZETA"** (tipo Màttoli o equivalente purchè di pari qualità) in Quadrotti da cm. 40X40X3,5 ca. o cm. 25x25x2,5 ca. a doppio strato vibrati e pressati in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito da microgranigliе di marmi selezionati legati con ultracementi ad alta resistenza di colore bianco o grigio oppure pigmentati con idonei coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti; la finitura superficiale sarà di tipo "sgrezzato" (oppure Sabbiato Totale "toto" oppure finemente levigato (o lucidato e bisellato) o Sabbiato Parziale "atomo" o "bolli" o "circo" o "cuore" o "ottago" o "sole" o "tozzetti".
Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di cm. 5 e getto di boiacca, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione(oppure a secco su letto di sabbia oppure su Supporti in Plastica). Colori a scelta DDLL.
606