dal 1923

Cap. Soc. € 99.500
R.E.A. (AN) 59031/1967
Registro Imprese 6087 Trib. An.
Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426
www.mattoli.it info@mattoli.it

MARMI GRANITI MARMETTONI

Mattoli s.r.l.
p.o.box 118 60035 JESI (An) Italia
stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24
Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28

SCHEDA TECNICA di " ***E T R U S 4 7 7*** " Màttoli

" ETRUS 477 " Màttoli è una lastra prefabbricata in CLS a doppio strato (vibrata e pressata in presse ermetiche) ad altissima resistenza all'usura, all'urto, alla compressione, alla flessione ed ingeliva.

Caratteristica di **" ETRUS 477 "** è la superficie in vista modellata sullo stile delle classiche pavimentazioni in Pietra Serena "scalpellata in diagonale"più una cordonatura piana periferica larga mm.15. .
Il colore grigio intenso è molto vicino a quello della Pietra Serena.

- Formato cm. 40x40 - Spessore mm. 39 ca. – Peso Kg. 90 ca./mq.

" ETRUS 477 " è composto di due strati:
1) - "Strato superiore in vista" (mm. 15 ca) costituito al 100% da micro- graniglie di Porfido e Quarzo Ferroso legate con ultracementi ad alta resistenza.
2) - "Sottofondo di rinforzo" (mm. 24 ca) costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

La posa in opera può essere effettuata su malta cementizia curando l'accostamento di una lastra contro l'altra senza distanziature.

VOCE DI CAPITOLATO di ***"ETRUS 477 "*** Màttoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione **"ETRUS 477"** (tipo Màttoli o equivalente purchè di pari qualità) in lastre da cm. 40x40x3,9 ca. a doppio strato vibrate e pressate in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito al 100% da microgranigliе di Porfido e Quarzo Ferroso legate con ultracementi ad alta resistenza. La superficie in vista sarà "tipo scalpellata in diagonale" con cordonatura perimetrale.
Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di ca. cm. 5 e getto di boiacca, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione.