

dal 1923

MARMI GRANITI MARMETTONI

Cap. Soc. € 99.500
R.E.A. (AN) 59031/1967
Registro Imprese 6087 Trib. An.
Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426
www.mattoli.it info@mattoli.it

Mattoli s.r.l.
p.o.box 118 60035 JESI (An) Italia
stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24
Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28



SCHEDA TECNICA di “**ETRUS toto 477**” Màttoli

“ **ETRUS toto 477** ” Màttoli è una lastra prefabbricata in CLS a doppio strato (vibrata e pressata in presse ermetiche) ad altissima resistenza all'usura, all'urto, alla compressione, alla flessione ed ingeliva.

Caratteristica di “ **ETRUS toto 477** ” è la superficie in vista modellata sullo stile delle classiche pavimentazioni in Pietra Serena “scalpellata in diagonale” più una cordonatura piana periferica larga mm.15.

La finitura superficiale è **SABBIATA**: tale trattamento mette in vista gli scintillanti pregiati inerti quarzosi di cui la lastra è composta.

- Formato cm. 40x40 - Spessore mm. 39 ca. – Peso Kg. 90 ca./mq.

“ **ETRUS toto 477** ” è composto di due strati:

- 1) - “Strato superiore in vista” (mm. 15 ca) costituito al 100% da micro- graniglie di Porfido e Quarzo Ferroso legate con ultracementi ad alta resistenza.
- 2) - “Sottofondo di rinforzo” (mm. 24 ca) costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

La posa in opera può essere effettuata su malta cementizia curando l'accostamento di una lastra contro l'altra senza distanziature.

VOCE DI CAPITOLATO di “**ETRUS toto 477**” Màttoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione “**ETRUS toto 477**” (tipo Màttoli o equivalente purchè di pari qualità) in lastre da cm. 40x40x3,9 ca. a doppio strato vibrato e pressato in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito al 100% da micrograniglie di Porfido e Quarzo Ferroso legate con ultracementi ad alta resistenza. La superficie in vista sarà “tipo scalpellata in diagonale” con cordonatura perimetrale, nonché **SABBIATA**.

Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di ca. cm. 5 e getto di boiaccia, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione.