

dal 1923

Cap. Soc. € 99.500
R.E.A. (AN) 59031/1967
Registro Imprese 6087 Trib. An.
Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426
www.mattoli.it info@mattoli.it

MARMI GRANITI MARMETTONI

Mattoli s.r.l.
p.o.box 118 60035 JESI (An) Italia
stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24
Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28



SCHEDA TECNICA di "PIETRINI Special" Mättoli

I "PIETRINI Special" Mättoli rappresentano un' alternativa, economica, ma sempre valida soluzione per la pavimentazione di marciapiedi e spazi esterni in genere.

Sono antisdrucchiolevoli, antigelivi, di facile pulizia, ostacolano la crescita dell'erba e sono di facile rimpiazzo su cavi per linee elettriche e fognature.

I PIETRINI Special sono realizzati in quadrotti cementizi vibrati e pressati:

- Formato cm. 25x25 - Spess. mm. 30 ca. - peso Kg.60 ca./mq.

I PIETRINI Special sono composti di due strati:

- 1) "Strato superiore in vista" dello spessore di mm.13 ca. è composto da sabbie calcaree, silicee e quarzose, legate con ultracementi ad altissima resistenza grigi.
- 2) "Secondo strato" (sottofondo di rinforzo) mm.17 ca. costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

La compattezza e la qualità del conglomerato è assicurata da una potente vibrazione e da una elevata pressatura.

I PIETRINI Special vengono forniti:

- In TRE modelli: - "a BUGNE" (**BU-100**)
 - "a SIGARETTA" (**SIGAR-16**)
 - "a MARGHERITA" (**CAPPONCINO**)
- In un unico colore: - GRIGIO

La posa può essere effettuata con malta cementizia o con idonei collanti facilmente reperibili sul mercato.

VOCE DI CAPITOLATO "PIETRINI Special" MATTOLI

Fornitura e posa in opera di pavimento tipo "**PIETRINI Special**" della Mättoli (o equivalente purché di pari qualità) in marmettoni da cm. 25x25x3 ca. a doppio strato vibrati e pressati in presse ermetiche, con lo strato superiore in vista (mm.13 ca.) costituito da sabbie calcaree, silicee e quarzose legate con ultracementi ad altissima resistenza grigi e con la superficie in vista tipo BUGNATA con 100 scacchi da cm. 2.5x2.5 (oppure a SIGARETTA oppure a MARGHERITA) di colore GRIGIO.

La posa sarà effettuata su malta cementizia (o con idonei collanti) provvedendo, a posa ultimata, ad una adeguata stuccatura delle giunture senza imbrattare il materiale.