



SCHEDA TECNICA DI "PORFIRIUS - CUBOMAR" Mattoli

Il **PORFIRIUS - CUBOMAR** MATTOLI è la soluzione ideale per la pavimentazione di spazi di arredo urbano e privato, anche a traffico molto intenso per la sua resistenza all'usura e al gelo e perché antisdrucchiolo.

Caratteristica peculiare di **PORFIRIUS - CUBOMAR** è di avere la superficie in vista costituita da micrograniglie di porfido o di marmi pregiati e modellata a piccole bugne (cm. 5x5 ca.) che ripetono il disegno del porfido a cubetti.

PORFIRIUS - CUBOMAR è realizzato in quadrotti cementizi vibrati e pressati:

- Formato cm. 40x40 – spessore mm. 38 ca. – Peso Kg. 85 ca./Mq.

PORFIRIUS - CUBOMAR è composto da due strati:

- 1) "Strato superiore in vista" (mm. 1,8 ca.) composto da micrograniglie di porfido o di marmo tenacemente legate con ultracementi ad altissima resistenza, di colorazione naturale o pigmentati con speciali ossidi foto-idroresistenti.
- 2) "Secondo strato" (sottofondo di rinforzo – mm. 20 ca.) costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

PORFIRIUS - CUBOMAR è fornito in due modelli:

- Tipo "**TOP**" con le bugne disegnate in *TONDO* (Ventaglio) per ottenere, a seconda delle varie disposizioni in fase di posa, diversi motivi e disegni ornamentali (coda di pavone, cerchi, serpentine, ecc.)
- Tipo "**DOP**" con le bugne disposte regolarmente così da rappresentare una scacchettatura *DRITTA*.

PORFIRIUS - CUBOMAR può essere fornito con vari tipi di finitura:

- 1) la finitura classica tradizionale è del tipo "**SGREZZATO**" (Levigato) (TOP/DOP)
- 2) finitura "SABBIATO TOTALE" sul levigato : "**toto**" (TOP toto/DOP toto)
- 3) finitura "SABBIATO PARZIALE" con disegno "**circo**" (TOP circo)
- 4) finitura GREZZO "**TGR – DGR**"
- 5) finitura GREZZO "SABBIATO TOTALE" sul grezzo "**TGR toto – DGR toto**"

La posa in opera può essere effettuata:

- 1) su malta cementizia curando l'accostamento di una mattonella contro l'altra senza distanziature;
- 2) a secco su letto di sabbia (solo per uso pedonale);
- 3) su SUPPORTI IN PLASTICA (pavimentazione galleggiante) raccomandata per la pavimentazione di terrazze.

VOCE DI CAPITOLATO di "PORFIRIUS - CUBOMAR" Mattoli

Fornitura e posa in opera di pavimentazione "PORFIRIUS - CUBOMAR" tipo Mattoli (o equivalente purchè di pari qualità) in quadrotti da cm. 40x40x3,8 ca. a doppio strato vibrati e pressati in presse ermetiche, con lo strato in vista costituito da micrograniglie di porfido o marmo legate con ultracementi ad alta resistenza di colorazione naturale o pigmentati con speciali ossidi foto-idroresistenti; la finitura superficiale sarà di tipo "Sgrezzato" (oppure: Sabbiato Totale "toto", Sabbiato Parziale "circo", o GREZZO "TGR")

Il secondo strato, sottofondo di rinforzo, sarà costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

Fornite poste in opera su letto di malta cementizia (piuttosto lenta) dello spessore di ca cm. 5 e getto di boiacca, compreso l'onere della battitura (con mazzolo) per garantire una perfetta adesione. (oppure a secco su letto di sabbia o su Supporti di Plastica.).