

dal 1923

MARMI GRANITI MARMETTONI

Cap. Soc. € 99.500  
R.E.A. (AN) 59031/1967  
Registro Imprese 6087 Trib. An.  
Cod. Fisc. - P.IVA 00091890426  
www.mattoli.it info@mattoli.it

Mattoli s.r.l.  
p.o.box 118 60035 JESI (An) Italia  
stabil. e uffici Via Piandelmedico, 24  
Tel. +39.0731.21.33.70 Fax 21.30.28



## SCHEMA TECNICA di "PIETRINI Standard" Mättoli

I "PIETRINI Standard" Mättoli rappresentano una tradizionale, economica, ma sempre valida soluzione per la pavimentazione di marciapiedi e spazi esterni in genere.

Sono antisdrucchiolevoli, antigelivi, di facile pulizia, ostacolano la crescita dell'erba e sono di facile rimpiazzo su cavi per linee elettriche e fognature.

I PIETRINI Standard sono realizzati in quadrotti cementizi vibrati e pressati:

- Formato cm. 25x25 - Spess. mm. 30 ca. - peso Kg.60 ca./mq.

I PIETRINI Standard sono composti di due strati:

- 1) "Strato superiore in vista" dello spessore di mm.13 ca. è composto da sabbie calcaree, silicee e quarzose, legate con ultracementi ad altissima resistenza, bianchi, grigi o pigmentati con coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti.
- 2) "Secondo strato" (sottofondo di rinforzo) mm.17 ca. costituito da sabbie scelte e cemento Portland ad alta resistenza.

La compattezza e la qualità del conglomerato è assicurata da una potente vibrazione e da una elevata pressatura.

I PIETRINI Standard vengono forniti:

- In TRE modelli:           - "a BUGNE" ( **BUGNE**, nr. 25 bugne – **BU-16**, nr. 16 bugne )  
                                      - "a SIGARETTA" ( **SIGAR** )  
                                      - "a DIAGONALE" ( **DIAGO** )

- In TRE colori:           - GRIGI  
                                      - ROSSI  
                                      - GIALLI

La posa può essere effettuata con malta cementizia o con idonei collanti facilmente reperibili sul mercato.

## VOCE DI CAPITOLATO "PIETRINI Standard" MATTOLI

Fornitura e posa in opera di pavimento tipo "**PIETRINI Standard**" della Mättoli (o equivalente purchè di pari qualità) in marmettoni da cm. 25x25x3 ca. a doppio strato vibrati e pressati in presse ermetiche, con lo strato superiore in vista (mm.13 ca.) costituito da sabbie calcaree, silicee e quarzose legate con ultracementi ad altissima resistenza bianchi, grigi o pigmentati con coloranti a base di ossidi foto-idroresistenti e con la superficie in vista tipo BUGNATA con 25 scacchi da cm. 5x5 o con 16 scacchi da cm 6,25x6,25 (oppure a SIGARETTA oppure a DIAGONALE) di colore GRIGIO (oppure ROSSO, oppure GIALLO).

La posa sarà effettuata su malta cementizia (o con idonei collanti) provvedendo, a posa ultimata, ad una adeguata stuccatura delle giunture senza imbrattare il materiale.